
PRZEDMIAR ROBÓT nr 7015/05/2017

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe dróg gminnych i ulic w Markuszowie
ADRES INWESTYCJI : Markuszów + okolice (wg nazw podanych w elementach kosztorysu)
INWESTOR : Gmina Markuszów
ADRES INWESTORA : 24-173 Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 02.05.2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2017 r.

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	ULICA BŁOŃSKA, ODC. OD UL. ŚROD- KOWEJ DO UL. LUBELSKIEJ (L=50,0 M)					
2	6 - 12	ULICA BŁOŃSKA, ODCINEK OD UL. POLNEJ DO TYLNEJ (L=115,0 M)					
3	13 - 20	ULICA TYLNA OD UL. CHOPINA DO UL. CMENTARNEJ (L=329,0 M)					
4	21 - 26	OLEMPIN, ODCINEK K./P. MROZKA ZA PRZEPUST (L=210,0 M)					
5	27 - 31	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA					
5.1	27 - 31	Wółka Kątna do Jez. "Duży Ług" (L= 1146,0 m)					
6	32 - 44	DROGA DO WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ (BEZ POBOCZY)					
6.1	32 - 34	Od słupa nr 7 w kierunku wschodnim do ogrodzenia Wójtowicz (L=32,0 m)					
6.2	35 - 37	Odcinek od posesji Czarneckich na wschód (L=60,0 m)					
6.3	38 - 40	Odcinek od słupa nr 19 (L=37,0 m)					
6.4	41 - 43	Zakręt na rowie melioracyjnym (L=42,0 m)					
6.5	44 - 44	Remonty cząstkowe					
7	45 - 50	DROGA GMINNA W GÓRACH KOLONII, ODC. OD DROGI POWIATO- WEJ NR 2203L, DŁUGOŚĆ 820, M DO DROGI WG EWIDENCJI GRUNTÓW NR 33 (L=820,0 M)					
		Narzuty kosztorysu					
		RAZEM					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ULICA BŁOŃSKA, ODC. OD UL. ŚRODKOWEJ DO UL. LUBELSKIEJ (L=50,0 M)			
1	KNNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	N006-1005-060	5.0*50.0 <rozjazdy> 3.50*2	m ²	250.000	
			m ²	7.000	
				RAZEM	257.000
2	KNNR	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
d.1	N006-1005-070	5.0*50.0 <rozjazdy> 3.50*2	m ²	250.000	
			m ²	7.000	
				RAZEM	257.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-01 + KNR 2-31 0310-02	257.0	m ²	257.00	
				RAZEM	257.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	257.0	m ²	257.00	
				RAZEM	257.00
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
d.1	1406-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2		ULICA BŁOŃSKA, ODCINEK OD UL. POLNEJ DO TYLNEJ (L=115,0 M)			
6	KNR 2-31	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
d.2	1402-05 analogia	115.10*0.40*2	m ²	92.08	
				RAZEM	92.08
7	KNR 2-31	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
d.2	0114-05 - KNR 2-31 0114-06	115.10*0.30*2	m ²	69.06	
				RAZEM	69.06
8	KNNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	N006-1005-060	5.0*(115.10-5.50) <rozjazd> (5.0+10.0)*5.50/2	m ²	548.000	
			m ²	41.250	
				RAZEM	589.250
9	KNNR	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
d.2	N006-1005-070	5.0*(115.10-5.50) <rozjazd> (5.0+10.0)*5.50/2	m ²	548.000	
			m ²	41.250	
				RAZEM	589.250
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01 - KNR 2-31 0310-02	589.25	m ²	589.25	
				RAZEM	589.25
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02	589.25	m ²	589.25	
				RAZEM	589.25
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
d.2	1406-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		ULICA TYLNA OD UL. CHOPINA DO UL. CMENTARNEJ (L=329,0 M)			
13	KNR 2-31	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
d.3	1402-05 analogia	145.0*0.40*2 184.0*0.40*2	m ² m ²	116.00 147.20	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	263.20
14	KNR 2-31 d.3 0114-05 - KNR 2-31 0114-06	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
		145.0*0.30*2	m ²	87.00	
		184.0*0.30*2	m ²	110.40	
				RAZEM	197.40
15	KNNR d.3 N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
		5.0*(145.10-4.0) <rozjazd>	m ²	705.500	
		(5.0+12.0)*4.0/2	m ²	34.000	
		5.0*(184.0-5.0) <rozjazd>	m ²	895.000	
		(5.0+12.0)*5.0/2	m ²	42.500	
				RAZEM	1677.000
16	KNNR d.3 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		5.0*(145.10-4.0) <rozjazd>	m ²	705.500	
		(5.0+12.0)*4.0/2	m ²	34.000	
		5.0*(184.0-5.0) <rozjazd>	m ²	895.000	
		(5.0+12.0)*5.0/2	m ²	42.500	
				RAZEM	1677.000
17	KNNR 6 d.3 0308-01 - KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1677.0	m ²	1677.00	
				RAZEM	1677.00
18	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1677.0	m ²	1677.00	
				RAZEM	1677.00
19	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
		1+1+1+1+1+1	szt.	6.00	
		1+1+1+1+1+1	szt.	7.00	
				RAZEM	13.00
20	KNR 2-15 d.3 0219-02 analogia	Regulacja zasuwy wodnej (R+S=0,5, M=0)	szt.		
		1	szt.	1.00	
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	2.00
4		OLEMPIN, ODCINEK K./P. MROZKA ZA PRZEPUST (L=210,0 M)			
21	KNR 2-31 d.4 1402-05 analogia	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
		210.0*0.40*2	m ²	168.00	
				RAZEM	168.00
22	KNR 2-31 d.4 0114-05 - KNR 2-31 0114-06	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
		210.0*0.30*2	m ²	126.00	
				RAZEM	126.00
23	KNNR d.4 N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
		3.50*(210.0-5.0) <rozjazd>	m ²	717.500	
		(3.50+13.0)*5.0/2	m ²	41.250	
				RAZEM	758.750
24	KNNR d.4 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		758.75	m ²	758.750	
				RAZEM	758.750

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNNR 6 d.4 0309-02 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		758.75	m ²	758.75	
				RAZEM	758.75
26	KNR 2-31 d.4 0114-07 - KNR 2-31 0114-08	Uzupełnienie kłińcem drobnym gr. 5 cm części nawierzchni	m ²		
		3.50*23.0	m ²	80.50	
				RAZEM	80.50
5		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
5.1		Wółka Kątna do Jez. "Duży Ług" (L=1146,0 m)			
27	KNR 2-31 d.5.1 1402-05 analogia	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
		1146.0*0.40*2	m ²	916.80	
				RAZEM	916.80
28	KNR 2-31 d.5.1 0114-05 - KNR 2-31 0114-06	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
		1146.0*0.30*2	m ²	687.60	
				RAZEM	687.60
29	KNNR d.5.1 N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
		3.0*1146.0	m ²	3438.000	
				RAZEM	3438.000
30	KNNR d.5.1 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		3438.0	m ²	3438.000	
				RAZEM	3438.000
31	KNNR 6 d.5.1 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		3438.0	m ²	3438.00	
				RAZEM	3438.00
6		DROGA DO WOLI PRZYBYŚLAWSKIEJ (BEZ POBOCZY)			
6.1		Od słupa nr 7 w kierunku wschodnim do ogrodzenia Wójtowicz (L=32,0 m)			
32	KNR 2-31 d.6.1 0114-07 - KNR 2-31 0114-08	Uzupełnienie kłińcem drobnym gr. 5 cm nawierzchni	m ²		
		5.0*32.0	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
33	KNNR d.6.1 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		5.0*32.0	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
34	KNNR 6 d.6.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		160.0	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
6.2		Odcinek od posesji Czarneckich na wschód (L=60,0 m)			
35	KNR 2-31 d.6.2 0114-07 - KNR 2-31 0114-08	Uzupełnienie kłińcem drobnym gr. 5 cm nawierzchni	m ²		
		5.0*60.0	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
36	KNNR d.6.2 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		300.0	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
37	KNNR 6 d.6.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		300.0	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
6.3		Odcinek od słupa nr 19 (L=37,0 m)			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.6.3	KNR 2-31 0114-07 - KNR 2-31 0114-08	Uzupełnienie kłębem drobnym gr. 5 cm nawierzchni 5.0*37.0	m ² m ²	 185.00	
				RAZEM	185.00
39 d.6.3	KNNR N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco 185.0	m ² m ²	 185.000	
				RAZEM	185.000
40 d.6.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 185	m ² m ²	 185.00	
				RAZEM	185.00
6.4	Zakręt na rowie melioracyjnym (L=42,0 m)				
41 d.6.4	KNR 2-31 0114-07 - KNR 2-31 0114-08	Uzupełnienie kłębem drobnym gr. 5 cm nawierzchni 5.0*42.0	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
42 d.6.4	KNNR N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
43 d.6.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 210.0	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
6.5	Remonty cząstkowe				
44 d.6.5	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 10.0	t t	 10.00	
				RAZEM	10.00
7	DROGA GMINNA W GÓRACH KOLONII, ODC. OD DROGI POWIATOWEJ NR 2203L, DŁUGOŚĆ 820, M DO DROGI WG EWIDENCJI GRUNTÓW NR 33 (L=820,0 M)				
45 d.7	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5 820.0*0.40*2	m ² m ²	 656.00	
				RAZEM	656.00
46 d.7	KNR 2-31 0114-05 - KNR 2-31 0114-06	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 820.0*0.30*2	m ² m ²	 492.00	
				RAZEM	492.00
47 d.7	KNNR N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 3.10*820.0	m ² m ²	 2542.000	
				RAZEM	2542.000
48 d.7	KNNR N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco 2542.0	m ² m ²	 2542.000	
				RAZEM	2542.000
49 d.7	KNNR 6 0308-01 + KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 2542.0	m ² m ²	 2542.00	
				RAZEM	2542.00
50 d.7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 2542.0	m ² m ²	 2542.00	
				RAZEM	2542.00