

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		UŁOŻENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ			
1	KNNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych - szer. 3,50 m	m ²		
d.1	N006-1005-060	(560.0-11.70)*3.50 <rozjazd>	m ²	1919.050	
		(3.50+11.40)*11.70/2	m ²	87.165	
				RAZEM	2006.215
2	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1729.14*15%	m ²	259.37	
				RAZEM	259.37
3	KNR 2-31	Potrącenie za 5 cm grubości (docelowa grubość średnia 10 cm)	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 5 -259.37	m ²	-259.37	
				RAZEM	-259.37
4	KNNR	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
d.1	N006-1005-070	(560.0-11.70)*3.0 <rozjazd>	m ²	1644.900	
		(3.0+11.40)*11.70/2	m ²	84.240	
				RAZEM	1729.140
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-03	1729.14	m ²	1729.14	
				RAZEM	1729.14
6	KNR 2-31	Potrącenie za 1 cm warstwy ścieralnej	m ²		
d.1	0310-06	-1729.14	m ²	-1729.14	
				RAZEM	-1729.14