
PRZEDMIAR ROBÓT NR 9013/04/2019

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Droga gminna w Bobowiskach nr 655 i 656 wg ewidencji gruntów
ADRES INWESTYCJI : Bobowiska, gm. Markuszów, dz. nr ewid. 655, 656
INWESTOR : Gmina Markuszów
ADRES INWESTORA : 24-173 Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 05.04.2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.04.2019 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania kosztorysu jest wykonanie:

I. NWIERZCHNIA

1. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
2. Wyrównanie nawierzchni kruszewem gr. 7 cm
3. Utwardzenie poboczy tłuczniem 0-31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,3 m
4. Skropienie nawierzchni asfaltem
5. Ułożeniem nawierzchni drogowej mineralno-asfaltowej wiążącej o parametrach ścieralnej gr. 5 cm
6. Ułożeniem przepustu z rury stalowej DN 200 mm

Długość drogi modernizowanej: L=466,0 mb

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	NAWIERZCHNIA MINERALNO-ASFAL- TOWA					
1.1	1 - 6	Nawierzchnia mineralno-asfaltowa					
		Narzuty kosztorysu					
		RAZEM					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIA MINERALNO-ASFALTOWA			
1.1		Nawierzchnia mineralno-asfaltowa			
d.1.1	1 KNNR N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m ²		
		3.0*(466.0-10.0) (12.0+3.0)*10.0/2	m ² m ²	1368.000 75.000	
				RAZEM	1443.000
d.1.1	2 KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Wyrównanie nawierzchni kruszywem gr 7 cm	m ²		
		3.0*(466.0-10.0) (12.0+3.0)*10.0/2	m ² m ²	1368.00 75.00	
				RAZEM	1443.00
d.1.1	3 KNNR N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²		
		1443.0	m ²	1443.000	
				RAZEM	1443.000
d.1.1	4 KNNR 6 0308-01 + KNR 2-31 0310-02 + KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wiążących o parametrach warstwy ścieralnej, łącznej gr. 5 cm	m ²		
		1443.0	m ²	1443.00	
				RAZEM	1443.00
d.1.1	5 KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Utwardzenie poboczy tłucznem frakcji 0-31,5 mm średno gr. 10 cm	m ²		
		(466.0-10.0)*0.30*2 (12.60+3.60)*10.0/2 -(12.0+3.0)*10.0/2	m ² m ² m ²	273.60 81.00 -75.00	
				RAZEM	279.60
d.1.1	6 KNR 2-31 0605-06 analogia	Przepusty rurowe stalowy Dn 200 mm	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00