
PRZEDMIAR ROBÓT nr 7021/07/2017 (AKTUALIZACJA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe dróg gminnych i ulic w Markuszowie
ADRES INWESTYCJI : Markuszów + okolice (wg nazw podanych w elementach kosztorysu)
INWESTOR : Gmina Markuszów
ADRES INWESTORA : 24-173 Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 15.07.2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2017 r.

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	ULICA BŁOŃSKA, ODC. OD UL. ŚROD- KOWEJ DO UL. LUBELSKIEJ (L=50,0 M)					
2	6 - 12	ULICA BŁOŃSKA, ODCINEK OD UL. POLNEJ DO TYLNEJ (L=115,0 M)					
3	13 - 20	ULICA TYLNA OD UL. CHOPINA DO UL. CMENTARNEJ (L=329,0 M)					
4	21 - 26	OLEMPIN, ODCINEK K./P. MROZKA ZA PRZEPUST (L=210,0 M)					
5	27 - 32	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA					
5.1	27 - 32	Droga gminna w Wólce Kątnej nr 107755L od skrzyżowania z drogą gminną nr 105901L, długości 333,0 m w kierunku Jeziora Duży Ług					
6	33 - 38	DROGA GMINNA W GÓRACH KOLONII, ODC. OD DROGI POWIATO- WEJ NR 2203L, DŁUGOŚĆ 450,0, M, W KIERUNKU DROGI WG EWIDENCJI GRUNTÓW NR 33 (L=450,0 M)					
		Narzuty kosztorysu					
		RAZEM					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ULICA BŁOŃSKA, ODC. OD UL. ŚRODKOWEJ DO UL. LUBELSKIEJ (L=50,0 M)			
1	KNNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	N006-1005-060	5.0*50.0 <rozjazdy> 3.50*2	m ² m ²	250.000 7.000	
				RAZEM	257.000
2	KNNR	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
d.1	N006-1005-070	5.0*50.0 <rozjazdy> 3.50*2	m ² m ²	250.000 7.000	
				RAZEM	257.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-01 + KNR 2-31 0310-02	257.0	m ²	257.000	
				RAZEM	257.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	257.0	m ²	257.000	
				RAZEM	257.000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
d.1	1406-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		ULICA BŁOŃSKA, ODCINEK OD UL. POLNEJ DO TYLNEJ (L=115,0 M)			
6	KNR 2-31	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
d.2	1402-05 analogia	115.10*0.40*2	m ²	92.080	
				RAZEM	92.080
7	KNR 2-31	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
d.2	0114-05 - KNR 2-31 0114-06	115.10*0.30*2	m ²	69.060	
				RAZEM	69.060
8	KNNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	N006-1005-060	5.0*(115.10-5.50) <rozjazd> (5.0+10.0)*5.50/2	m ² m ²	548.000 41.250	
				RAZEM	589.250
9	KNNR	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
d.2	N006-1005-070	5.0*(115.10-5.50) <rozjazd> (5.0+10.0)*5.50/2	m ² m ²	548.000 41.250	
				RAZEM	589.250
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01 - KNR 2-31 0310-02	589.25	m ²	589.250	
				RAZEM	589.250
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02	589.25	m ²	589.250	
				RAZEM	589.250
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
d.2	1406-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		ULICA TYLNA OD UL. CHOPINA DO UL. CMENTARNEJ (L=329,0 M)			
13	KNR 2-31	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
d.3	1402-05 analogia	145.0*0.40*2 184.0*0.40*2	m ² m ²	116.000 147.200	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	263.200
14	KNR 2-31 d.3 0114-05 - KNR 2-31 0114-06	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
		145.0*0.30*2	m ²	87.000	
		184.0*0.30*2	m ²	110.400	
				RAZEM	197.400
15	KNNR d.3 N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
		5.0*(145.10-4.0) <rozjazd>	m ²	705.500	
		(5.0+12.0)*4.0/2	m ²	34.000	
		5.0*(184.0-5.0) <rozjazd>	m ²	895.000	
		(5.0+12.0)*5.0/2	m ²	42.500	
				RAZEM	1677.000
16	KNNR d.3 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		5.0*(145.10-4.0) <rozjazd>	m ²	705.500	
		(5.0+12.0)*4.0/2	m ²	34.000	
		5.0*(184.0-5.0) <rozjazd>	m ²	895.000	
		(5.0+12.0)*5.0/2	m ²	42.500	
				RAZEM	1677.000
17	KNNR 6 d.3 0308-01 - KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1677.0	m ²	1677.000	
				RAZEM	1677.000
18	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1677.0	m ²	1677.000	
				RAZEM	1677.000
19	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
		1+1+1+1+1+1	szt.	6.000	
		1+1+1+1+1+1	szt.	7.000	
				RAZEM	13.000
20	KNR 2-15 d.3 0219-02 analogia	Regulacja zasuwy wodnej (R+S=0,5, M=0)	szt.		
		1	szt.	1.000	
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
4		OLEMPIN, ODCINEK K./P. MROZKA ZA PRZEPUST (L=210,0 M)			
21	KNR 2-31 d.4 1402-05 analogia	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
		210.0*0.40*2	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
22	KNR 2-31 d.4 0114-05 - KNR 2-31 0114-06	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
		210.0*0.30*2	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
23	KNNR d.4 N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
		3.50*(210.0-5.0) <rozjazd>	m ²	717.500	
		(3.50+13.0)*5.0/2	m ²	41.250	
				RAZEM	758.750
24	KNNR d.4 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		758.75	m ²	758.750	
				RAZEM	758.750

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNNR 6 d.4 0309-02 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		758.75	m ²	758.750	
				RAZEM	758.750
26	KNR 2-31 d.4 0114-07 - KNR 2-31 0114-08	Uzupełnienie kłińcem drobnym gr. 5 cm części nawierzchni	m ²		
		3.50*23.0	m ²	80.500	
				RAZEM	80.500
5		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
5.1		Droga gminna w Wólce Kątnej nr 107755L od skrzyżowania z drogą gminną nr 105901L, długości 333,0 m w kierunku Jeziora Duży Ług			
27	KNR 2-31 d.5.1 1402-05 analogia	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
		333.0*0.40*2	m ²	266.400	
				RAZEM	266.400
28	KNR 2-31 d.5.1 0114-05 - KNR 2-31 0114-06	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
		333.0*0.30*2	m ²	199.800	
				RAZEM	199.800
29	KNNR d.5.1 N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
		(333.0-11.50)*5.0	m ²	1607.500	
		(5.0+20.50)*11.50/2	m ²	146.625	
				RAZEM	1754.125
30	KNNR d.5.1 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		1754.125	m ²	1754.125	
				RAZEM	1754.125
31	KNNR 6 d.5.1 0308-01 + KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1754.125	m ²	1754.125	
				RAZEM	1754.125
32	KNNR 6 d.5.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1754.125	m ²	1754.125	
				RAZEM	1754.125
6		DROGA GMINNA W GÓRACH KOLONII, ODC. OD DROGI POWIATOWEJ NR 2203L, DŁUGOŚĆ 450,0 M, W KIERUNKU DROGI WG EWIDENCJI GRUNTÓW NR 33 (L=450,0 M)			
33	KNR 2-31 d.6 1402-05 analogia	Mechaniczne oczyszczenie poboczy, wsp. do R+S=0,5	m ²		
		450.0*0.40*2	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
34	KNR 2-31 d.6 0114-05 - KNR 2-31 0114-06	Obsypanie poboczy dwustronnie, szerokości 30 cm, grubości 6 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm	m ²		
		450.0*0.30*2	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
35	KNNR d.6 N006-1005- 060	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²		
		3.10*450.0	m ²	1395.000	
				RAZEM	1395.000
36	KNNR d.6 N006-1005- 070	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem na gorąco	m ²		
		1395.0	m ²	1395.000	
				RAZEM	1395.000
37	KNNR 6 d.6 0308-01 + KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1395.0	m ²	1395.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1395.000
38 d.6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1395.0	m ² m ²	1395.000	
				RAZEM	1395.000